

据置型マルチICカードリーダーライタ XR02EB-TIシリーズ



XR02EB-TIシリーズは、13.56MHz帯域のさまざまなRFIDやICカードに対応したRS-232Cとイーサネット切替式の据置型リーダーライタです。

従来販売しておりましたXR02EB-FEおよびXR02EB-NF、XR02B-NFシリーズを統合し、本製品に集約していきます。

当社の機器組込型リーダーライタモジュールTM09-C-5V-2を内蔵したコマンドレスポンス式リーダーライタがXR02-EB-TI-2、同じくTM09-C-5V-2-MEを内蔵したパラメータ指定方式リーダーライタがXR02-EB-TI-Pとなります。FeliCa AESに対応した-4、-P4モデルも準備中です。

インジケータ用赤/緑の2色LEDとブザーを搭載しています。付属の専用DC5V出力ACアダプタで駆動します。RS-232Cケーブルやイーサネット用ケーブルは付属しません。

通信仕様はジーエルソリューションズ株式会社が専用で用意するものとなります。



型式	XR02EB-TI-2(コマンドレスポンス仕様) XR02EB-TI-P2 (パラメータ指定方式)
サイズ	89×115×47mm(ゴム足含む)
重量	約210g
接続I/F	D Sub 9ピン(RS-232C) RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T)
駆動電源	AC100~120V(付属ACアダプタ利用時)
使用温度範囲	0~40℃
保存温度範囲	-10~60℃
使用湿度範囲	20~80%RH(結露なきこと)

対応カード	MIFARE	MIFARE Ultralight	MIFARE PLUS	MIFARE DESFIRE	SLE55R	FeliCa 鍵無	FeliCa Lite-S鍵	FeliCa DES鍵	FeliCa SSFC	FeliCa AES鍵	ISO14443 typeB	ISO15693
-2モデル	○	○	×	×	読取のみ	○	○	○	○※	×	○※	○
-P2モデル	読取のみ	読取のみ	×	×	読取のみ	読取のみ	×	読取のみ	読取のみ	×	△※	○

SSFCフォーマットおよび制御仕様はSSFC会員にのみご提示可能です。
SLE55Rは非暗号領域のみ読取可能です。
P2は各カード共通の読取りコマンドを利用します。
P2モデルではFeliCa Lite-Sの暗号領域にはアクセスできません。
P2モデルでのISO14443 type Bへのアクセスはコマンドスルーとなります。
共通の読取りコマンドではアクセスできません。

※ FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。
※ FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
※ MIFAREは、NXP Semiconductorsの登録商標です。
※ ICODEは、NXP Semiconductorsの登録商標です。
※ Tag-It HFIは、Texas Instrumentsの商標です。
※ ELWISEはエヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社の商標です。



〒111-0051東京都台東区蔵前4-16-3東京鞠会館

TEL 03-3862-6600 FAX 03-3862-5255

<http://www.glsol.co.jp/>

E-Mail id-info@gl.s.co.jp

※2013年4月1日にジーエルサイエンス株式会社自動認識事業本部は
分社独立してジーエルソリューションズ株式会社となりました。

問合せ先