・外観　（単位：mm）

参考図



※　ｶﾊﾞｰの開閉は、ｶﾊﾞｰｽｸﾘｭｰ（4点）を
ﾌﾟﾗｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等で回して行います。



参考図

・一般仕様

外形寸法	175(W)×75(D)×175(H)
重量	約1kg
材質	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ
色彩	ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ（ﾎﾞﾃﾞｨ）　透明(ｶﾊﾞｰ)
構造	防水・防塵（IP65）
適用機器	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾀｰﾐﾅﾙ(XP35C6ｼﾘｰｽﾞ)
その他、注意事項	・通線用ﾉｯｸｱｳﾄ穴は、穴ｻｲｽﾞの溝にﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等 をあて、数箇所ﾊﾝﾏｰでたたいて開けることが出来ます。 ・防水ボックスに穴あけ・ﾉｯｸｱｳﾄ加工をする際は、 本体内部の機器が取付けられている取付ﾍﾞｰｽごと 一旦外して加工願います。 （機器に切削屑等が付着・混入すると、 重大な故障の原因となります。） ・構造上、機器に内蔵された人感センサが使用できません。 （防水ボックスのカバーが赤外線を通さない為） ・運用時において、防水ﾎﾞｯｸｽ内の温度・湿度が、機器の 仕様を超えない様に配慮下さい。 （例えば、防水ﾎﾞｯｸｽに直接日光が当たり続けると 予期せぬ温度上昇を招き、重大な故障の原因となります） ・機器のLCDパネルによる設定等は、防水ﾎﾞｯｸｽのカバーを 一旦取り外して行う必要があります。

番号	品名	数量	備考
6	M4低頭ネジ（付属品。機器取付に使用）	4	M4×10L　（付属品）
5	タッピングネジ	4	（組立済）
4	セムスネジ	4	M4（組立済）
3	スペーサ	4	M4×35L　（組立済）
2	取付ベース(SMP1818 ﾀｶﾁ)	1	(組立済)
1	防水ボックス(SPCM181808T　ﾀｶﾁ)	1	ｶﾊﾞｰ透明

品名	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾀｰﾐﾅﾙ用防水ﾎﾞｯｸｽ
型式名	XZ38-WPX
図名	外観・一般仕様
図番	1C00477A

仕様書				
図面構成表				
第三角法	設計	製図	検図	承認
尺度 1/2	宮田	宮田		
	'12.10.4	'11.10.4		