



＞PA＜ と刻印されています。
（旧部品は、＞ABS＜ ）

注意） 旧部品との相違点

※外観



金属インサートナット（プレス又は熱圧入）



断面図 A-A

・製造方法： 射出成形
・保障ショット数： 20万ショット（以上）

・成形材料： PA樹脂 （レニー）

・材料色：
埋込取付プレート（G）
材料色・・・グレー（CN－30（JPMA） 色見本による）

埋込取付プレート（W）
材料色・・・ホワイトグレー（CN－80（JPMA） 色見本による）

・金型（ゲート構造）： 要打ち合わせ。
・金型（仕上）： 製品外面（キャビ側）はペーパ＃800以上でみがき仕上。
・金型（梨地仕上）： 無し。
・金型（アンダーカット）： 無し。
・金型（その他）：

・品質管理： 成形材料からカラーサンプル（限度見本）を作成・用いて、
色彩品質を、ロット毎に抜き取り検査すること。
外観レベルについても、弊社と協議の上、限度見本を作成・
用いて、外観品質をロット毎に抜き取り検査すること。

所要寸法の確認においては、量産試作、初回ロット時に
測定し、協議の上判断をする。
その他、管理すべき項目がある場合は別途打ち合わせによる。

・2次加工（塗装）： 有り。（キャビ側全面）

埋込取付プレート（G）
塗装色・・・グレーメタリック（色見本による）

埋込取付プレート（W）
塗装色・・・ホワイトパールメタリック（色見本による）

※ 塗料は、2液硬化性アクリルウレタン（又はシリコン）塗料を使用のこと。
（大橋化学工業㈱ ポリナールNo. 800 等）

・2次加工（印刷）： 無し。
・2次加工（ASSY）：
・2次加工（その他）： 金属インサートナット、熱溶着有り。

注記） 本部品は、形状が同一にて
色彩（材料色・塗装色）が異なる2種の部品がある。

品名：埋込取付プレート（G）
型式：1J00310E（G）

材料色・・・グレー
塗装色・・・グレーメタリック

品名：埋込取付プレート（W）
型式：1J00310E（W）

材料色・・・ホワイトグレー
塗装色・・・ホワイトパールメタリック

Material （材料）					Parts Name: 埋込取付プレート
Finish （仕上）					Drawing Name:
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1	Drawing No.: 1J00310E
		miyata	miyata	3rd Angle	GL Sciences Inc. / A3
		Date 2011/09/15			
Weight:		Revision			