

HID(Human Interface Device)クラス準拠 USB I/F マルチICカード対応小型卓上リーダー



XR06U-TIシリーズは、HIDクラスに準拠したマルチICカードリーダーです。FeliCaやMIFAREのような非接触ICカードを近づけると、キーボードで入力したようにIDmやUID/内部データを上位機器に取り込みます。

- ※IME(日本語入力)をOFFにしてご利用ください
- ※専用設定プログラムによりブロックデータの読出しに対応します。(担当営業にお尋ねください)
- ※FeliCa DES領域読出し対応のP2モデルと、非暗号領域読出し対応のPモデルがあります。
- ※本製品にはリーダーモジュールNM60-U-KP*が内蔵されています。

型式	XR06U-TI-P Ver2	XR06U-TI-P-A Ver2	XR06U-TI-P2 Ver2	XR06U-TI-P2-A Ver2
特長	CLRC663Plus + 16bitCPU搭載			
セキュリティ対応	セキュアマイコン非搭載		セキュアマイコン搭載(CC EAL5 + 相当)	
サイズ	54 × 75 × 11mm(ゴム足含む)			
接続I/F	USB2.0/2.1 miniBコネクタ(1mケーブル付属)			
駆動電源	DC5V(USBバスパワー)			
使用温度範囲	-10~40°C			
保存温度範囲	-20~60°C			
使用湿度範囲	30~80%RH(結露なきこと)			
FeliCa IDm	標準(LE)	標準(LE)	標準(LE)	標準(LE)
FeliCa 非暗号領域	設定可	設定可	設定可	設定可
FeliCa DES暗号領域	設定不可	設定不可	設定可	設定可
FeliCa AES暗号領域	設定不可	設定不可	設定不可	設定不可
MIFARE/SLE55R UID	標準(LE)	標準(LE)	標準(LE)	標準(LE)
MIFARE ブロック	設定可	設定可	設定可	設定可
ISO15693 UID	標準(BE)	標準(LE)	標準(VE)	標準(LE)
ISO15693 ブロック	設定可	設定可	設定可	設定可

FeliCaのセキュリティ基準を満たすため、暗号対応モデルにはセキュアマイコンを搭載しています。

(LE)：リトルエンディアン(BE)：ビッグエンディアン

-Aモデルはジーエルソリューションズ提供の入室管理システム対応製品となります。

※ FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。
 ※ MIFAREは、NXP Semiconductorsの登録商標です。

※ FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。



〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビルG1
 TEL 03-5811-1851 FAX 03-3845-5066
<https://www.glsol.co.jp/> E-Mail id-info@gls.co.jp
 ※2021年11月1日より上記住所・電話番号となりました

問合せ先